

**RIVETEC**

TITGEMEYER Group

Objednáací číslo 99-0021

# RL 20A

Pneumaticko–hydraulické nářadí pro usazování jednostranných trhacích nýtů od 2,4 do 5 mm

## Rozsah použití:

Průměr nýtu	2,4	3 / 3,2	4	4,8 / 5	6	6,4
Hliník, měď, mosaz	✓	✓	✓	✓		
Ocel	✓	✓	✓	✓		
Nerez	✓	✓	✓	✓		

Náustky v balení:

	✓	✓	✓		
--	---	---	---	--	--

## Technické parametry:

Typ	RL 20A
Tažná síla	13 kN / 6 bar
Pracovní zdvih	16 mm
Hmotnost	1,6 kg
Výkon - Síla / Hmotnost	8,12 kN/kg
Výška	265 mm
Délka	281 mm
Spotřeba vzduchu na 1 nýt	2 litry
Spotřeba vzduchu / min	70 litrů / min
Provozní tlak	5–7 bar
Připojení stlačeného vzduchu	∅ 6 mm (G 1/4")



## Charakteristika nářadí:

- bezkonkurenční výkon - poměr síla / hmotnost
- úsporné automatické odsávání - aktivace při uchopení
- malá hlučnost
- malé nároky na údržbu
- jednoduchá obsluha
- velký rozsah dalšího vybavení
- ergonomická rukojeť - dobře padnoucí do ruky
- nízká hodnota přenášených vibrací
- otočný kloubový vzduchový přípoj
- přívod tlakového vzduchu volitelně zprava nebo zleva, čímž lze nářadí snadno upravit pro praváka nebo leváka
- odnímatelná sběrná nádoba s nastavitelným natočením otvorů pro nasměrování odchozího vzduchu odsávání závěs
- náhradní náustky ve dně nářadí
- bezpečnostní uzávěr proti vylétnutí trnu při sejmuté sběrné nádobce
- bezpečnostní přetlakový ventil
- spolehlivost ověřena praxí

